

Фасадная ламель АЛГА

Классический вариант горизонтального расположения облицовочных панелей эконом-класса.



Вид - В



Вид - А

Технические характеристики

Название	Ламель АЛГА
Тип крепления	Видимый
Дизайнерская ширина (Дш), мм	316; 525
Монтажная ширина (Мш), мм	376, 585
Габаритная ширина (Гш), мм	396, 605
Длина L, мм	400-3000
Стандартная глубина (Г), мм	25
Стандартный продольный руст, мм	40

Расчет фасадных панелей при проектировании осуществляется двумя способами:

- 1) с использованием панелей стандартных типоразмеров по длине (подрезка изделий осуществляется по месту при монтаже);
- 2) с использованием индивидуальных размеров каждого изделия по длине (подрезка во время монтажа исключается).

Сырье и цвета

Материал	Толщина металла
Сталь холоднокатанная, горячеоцинкованная	0,7 мм; 1,0 мм; 1,2 мм
Сталь нержавеющая	0,5 мм; 0,8 мм; 1,0 мм; 1,2 мм
Алюминий	1,5 мм; 2,0 мм; 3,0 мм
Титан-цинк	от 0,65 мм

Полимерно-порошковое покрытие PolyUral позволяет реализовать многообразие цветовых решений (глянцевый, матовый, суперматовый, муаровый, перламутровый, с лаком), а постоянно обновляющееся оборудование и освоение новых технологий дает возможность нанесения имитации различных фактур (под дерево, камень, медь и др. материалов) и использования в производстве перфорации, гравировки, объемной индивидуальной штамповки. Дополнительно, фасадная ламель АЛГА может быть оснащена акустическим материалом,

светодиодной и/или точечной подсветкой.

Подконструкция

Для крепления фасадных ламелей АЛГА к основанию могут быть использованы следующие виды фасадной подконструкции:

[- горизонтальная система с креплением в строительное основание;](#)

[- вертикальная система с креплением в строительное основание;](#)

[- вертикальная система с креплением в межэтажные перекрытия.](#)

Выбор необходимого вида фасадной подконструкции производится на основании прочностного расчета.

Комплектующие

Узлы и варианты крепления комплектующих, используемых при монтаже фасадных ламелей АЛГА, представлены в СТО 53843158-01.01.02-2015 (технический стандарт).

Документация

ДОКУМЕНТАЦИЯ

[Сертификаты](#)

[СТО 53843158-01.01.02-2015 \(технический стандарт\).](#)