+7 (351) 259-50-60
+7 (351) 259-50-51

Фасадная панель АЛГА 002

металлическая плоская панель фиксированной ширины, с гладкой лицевой поверхностью и скрытым типом крепления, являющаяся бюджетной альтернативой фасадным кассетам.



Вид - В



Вид - А

Технические характеристики

Название	АЛГА 002
Тип крепления	Скрытый
Дизайнерская и монтажная ширина (Дш, Мш), мм	150; 195; 255; 360
Габаритная ширина (Гш), мм	173; 217; 277; 382
Длина L, мм	400-3000
Стандартная глубина (Г), мм	20

Расчет фасадных панелей при проектировании осуществляется двумя способами:
1) с использованием панелей стандартных типоразмеров по длине (подрезка изделий осуществляется по месту при монтаже);
2) с использованием индивидуальных размеров каждого изделия по длине (подрезка во время монтажа исключается).

Сырье и цвета

Материал	Толщина металла
Сталь холоднокатанная, горячеоцинкованная	0,5 мм; 0,7 мм
Сталь нержавеющая	0,5 мм; 0,7 мм
Алюминий	1,5 мм; 2,0 мм; 3,0 мм
Титан-цинк	от 0,65 мм

Полимерно-порошковое покрытие PolyUral позволяет реализовать многообразие цветовых решений (глянцевый, матовый,суперматовый, муаровый, перламутровый, с лаком), а постоянно обновляющееся оборудование и освоение новых технологий дает возможность нанесения имитации различных фактур (под дерево, камень, медь и др.материалов) и использования в производстве перфорации, гравировки, объемной индивидуальной штамповки. Дополнительно, фасадная панель АЛГА 002 может быть оснащена акустическим материалом, светодиодной и/или точечной подсветкой.

Подконструкция

Для крепления фасадных панелей АЛГА 002 к основанию могут быть использованы следующие виды фасадной подконструкции:
- горизонтальная система с креплением в строительное основание;
- вертикальная система с креплением в строительное основание;
- вертикальная система с крпелением в межэтажные перекрытия.

Выбор необходимого вида фасадной подконструкции производится на основании прочностного расчета.

Комплектующие

Узлы и варианты крепления комплектующих, используемых при монтаже фасадных панелей АЛГА 002, представлены в СТО 53843158-01.01.02-2015 (технический стандарт).

Документация

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сертификаты

СТО 53843158-01.01.02-2015 (технический стандарт).