

# Фасадная панель АЛГА 003

металлическая плоская панель фиксированной ширины, с гладкой лицевой поверхностью и скрытым типом крепления, являющиеся бюджетной альтернативой фасадным кассетам.



Вид - В



Вид - А

## Технические характеристики

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Название                                     | АЛГА 003      |
| Тип крепления                                | Скрытый       |
| Дизайнерская и монтажная ширина (Дш, Мш), мм | 199; 303; 512 |
| Габаритная ширина (Гш), мм                   | 234; 338; 547 |
| Длина L, мм                                  | 400-3000      |
| Стандартная глубина (Г), мм                  | 37            |

Расчет фасадных панелей при проектировании осуществляется двумя способами:

- 1) с использованием панелей стандартных типоразмеров по длине (подрезка изделий осуществляется по месту при монтаже);
- 2) с использованием индивидуальных размеров каждого изделия по длине (подрезка во время монтажа исключается).

## Сырье и цвета

| Материал                                  | Толщина металла        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Сталь холоднокатанная, горячеоцинкованная | 1,0 мм; 1,2 мм         |
| Сталь нержавеющая                         | 0,8 мм; 1,0 мм; 1,2 мм |
| Алюминий                                  | 1,5 мм; 2,0 мм         |
| Титан-цинк                                | от 0,65 мм             |

Полимерно-порошковое покрытие PolyUral позволяет реализовать многообразие цветовых решений (глянцевый, матовый, суперматовый, муаровый, перламутровый, с лаком), а постоянно обновляющееся оборудование и освоение новых технологий дает возможность нанесения имитации различных фактур (под дерево, камень, медь и др. материалов) и использования в производстве перфорации, гравировки, объемной индивидуальной штамповки. Дополнительно, фасадная панель АЛГА 003 может быть оснащена акустическим материалом, светодиодной и/или точечной подсветкой.

## Подконструкция

Для крепления фасадных панелей АЛГА 003 к основанию могут быть использованы следующие виды фасадной подконструкции:

[- горизонтальная система с креплением в строительное основание;](#)

[- вертикальная система с креплением в строительное основание;](#)

[- вертикальная система с креплением в межэтажные перекрытия.](#)

Выбор необходимого вида фасадной подконструкции производится на основании прочностного расчета.

## Комплектующие

Узлы и варианты крепления комплектующих, используемых при монтаже фасадных панелей АЛГА 003, представлены в СТО 53843158-01.01.02-2015 (технический стандарт).

## Документация

### ДОКУМЕНТАЦИЯ

[Сертификаты](#)

[СТО 53843158-01.01.02-2015 \(технический стандарт\).](#)