

Фасадная панель Уреньга 2

металлическая плоская панель фиксированной ширины, с гладкой лицевой поверхностью и видимым типом крепления, являющаяся бюджетной альтернативой фасадным кассетам.



Вид - В



Вид - А

Технические характеристики

Название	Уреньга 2
Тип крепления	Видимый
Дизайнерская ширина (Дш), мм	275; 485
Монтажная ширина (Мш), мм	315; 522
Габаритная ширина (Гш), мм	345; 522
Длина L, мм	400-3000
Стандартная глубина (Г), мм	40
Стандартный горизонтальный руст, мм	40

Расчет панелей при проектировании осуществляется двумя способами:

- 1) с использованием панелей стандартных типоразмеров по длине (подрезка изделий осуществляется по месту при монтаже);
- 2) с использованием индивидуальных размеров каждого изделия по длине (подрезка во время монтажа исключается).

Сырье и цвета

Материал	Толщина металла
Сталь холоднокатанная, горячеоцинкованная	0,5 мм; 0,7 мм; 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм
Сталь нержавеющая	0,5 мм; 0,7 мм; 1,0 мм
Алюминий	1,5 мм; 2,0 мм; 3,0 мм
Титан-цинк	от 0,65 мм

Полимерно-порошковое покрытие PolyUral позволяет реализовать многообразие цветовых решений (глянцевый, матовый, суперматовый,

муаровый, перламутровый, с лаком), а постоянно обновляющееся оборудование и освоение новых технологий дает возможность нанесения имитации различных фактур (под дерево, камень, медь и др. материалов) и использования в производстве перфорации, гравировки, объемной индивидуальной штамповки. Дополнительно, фасадная панель Уреньга 2 может быть оснащена акустическим материалом, светодиодной и/или точечной подсветкой.

Подконструкция

Для крепления фасадных панелей Уреньга 2 к основанию могут быть использованы следующие виды фасадной подконструкции:

- [горизонтальная система с креплением в строительное основание;](#)
- [вертикальная система с креплением в строительное основание;](#)
- [вертикальная система с креплением в межэтажные перекрытия.](#)

Выбор необходимого вида фасадной подконструкции производится на основании прочностного расчета

Комплектующие

Узлы и варианты крепления комплектующих, используемых при монтаже фасадных панелей Уреньга 2, представлены в СТО 53843158-01.01.02-2015 (технический стандарт).

Документация

ДОКУМЕНТАЦИЯ

[Сертификаты](#)

[СТО 53843158-01.01.02-2015 \(технический стандарт\).](#)