

Покрытие PolyUral СТАНДАРТ

Сделать цвет матовым, суперматовым или оставить в глянце – решение архитектора. Глянцевые поверхности придадут облику здания престижный и современный вид, сделают архитектурный проект ярким. Матовые поверхности - это классический выбор. Суперматовые поверхности благородно раскрываются в архитектуре, позволяют свету проникнуть внутрь краски и передают глубину покрытия. Данная коллекция готова предложить сотни оттенков.



Технические характеристики

Покрытие PolyUral – полимерно-порошковое покрытие горячего отверждения по технологии Завода Алга. Облицовочные материалы с покрытием PolyUral придают обликам зданий и помещений великолепную эстетику и обеспечивают соответствие требованиям высочайших норм проектирования.

Изделия, окрашенные по нашей технологии, безопасны для использования внутри помещения и эффективно эксплуатируются на фасадах зданий, в том числе на объектах, предъявляющих повышенные требования к износостойкости покрытия.

Данное покрытие имеет повышенную устойчивость к механическим повреждениям и высокую устойчивость к УФ-излучению, что гарантирует сохранность внешнего вида

изделий на протяжении всего срока службы. Подтверждением этого являются результаты коррозионных испытаний и испытаний по определению адгезии покрытия PolyUral, которое может уверенно эксплуатироваться в агрессивных условиях::

слабоагрессивной среды сроком до 45 лет

промышленной атмосфере средней агрессивности сроком до 30 лет

приморской городской атмосферы средней агрессивности сроком до 15-30 лет

Сырье и цвета

В качестве сырья для окрашивания могут использоваться оцинкованная и нержавеющая стали, алюминий любой толщины, что дает максимальное количество вариантов для создания уникального стиля фасада, кровли объекта и деталей интерьера.